


TW-MWSO-0 - Sirénový modul bezdrátový pro CWS100

Bezdrátový sirénový modul TW-MWSO-01 + CWS100 Taurus kombinuje bezdrátový sirénový modul s konvenční nástěnnou sirénou (každý se prodává samostatně). Je vybaven třemi úrovněmi nastavení hlasitosti a 32 uznávanými tóny, které lze nastavit prostřednictvím ústředny nebo přímo na siréně. Po správném připojení k bezdrátovému systému je siréna plně ovládána ústřednou a nabízí mnoho funkcí, včetně řízení, testování, monitorování a synchronizace sirén.

Bezdrátový sirénový modul nabízí obousměrnou komunikaci s možností výběru ze 32 tónů (pro poplach a evakuaci), které lze nastavit pomocí DIP přepínačů. Zařízení disponuje vysokým výkonem zvukového výstupu a hlasitost lze upravit přímo na místě instalace. Je vodotěsné dle normy IPX5 a podporuje až 22 párových komunikačních kanálů s redundancí. Dosah komunikace na volném prostranství činí přibližně 1 km. Baterie má životnost až 5 let, včetně pravidelného testování, a využívá standardní lithiovou technologii. Programování je jednoduché díky funkci Scan & Link. Modul je certifikován podle normy EN54-3 (Typ B) a je dodáván s pětiletou zárukou.



Klíčové vlastnosti:

Obousměrná bezdrátová komunikace
32 tónů nastavitelné pomocí DIP přepínačů
Nastavitelná hlasitost přímo na místě
Vodotěsnost dle normy IPX5
22 párových komunikačních kanálů s redundancí
Záruka 5 let

Dlouhý dosah komunikace (až 1 km na volném prostranství)
Životnost baterie až 5 let včetně týdenního testu
Jednoduché programování pomocí funkce Scan & Link
Certifikace 3. stranou dle normy EN54-3 (Typ B)

Technické parametry

Rozsah frekvence akustiky

Frekvence

Max. vyzařovací výkon

Maximální akustický výkon

Rozměry

Hmotnost

Baterie

Pracovní teplota

Max. vlhkost

Krytí IP

400 – 2900 Hz

868 MHz

14dDm (25mW)

101,5 dB(A)

Ø132 x 126 x 90 mm

cca 350 g (bez baterií)

2x CR123A (součástí dodávky)

-10 °C až +55 °C

95% bez kondenzace

IP X5



LITES Liberec s.r.o., Oblouková 135
463 03 Stráž nad Nisou, Česká republika
www.lites.cz