

ALCP100 – Hlásič tlačítkový IP42

ALCP100 je adresovatelný tlačítkový hlásič kompatibilní se všemi ústřednami využívajícími komunikační protokol Argus. Je navržen pro rychlou a snadnou instalaci díky přehlednému uspořádání kabeláže a čelnímu resetovatelnému prvku, který lze jednoduše zaklapnout bez potřeby náradí.

Hlásič je vybaven integrovanou signalizací poplachu v podobě svítícího LED prstence a reflexní vlaječky umístěné ve spodní části, což zajišťuje výbornou viditelnost v úhlu až 170°. Stav poplachu lze jednoduše resetovat pomocí přiloženého klíče.



Klíčové vlastnosti:

Integrovaný izolátor zkratu

Resetovatelný čelní prvek – bez potřeby výměny sklíčka

LED indikace poplachu – vysoký kontrast a viditelnost

Reflexní vlaječka – zajišťuje optickou signalizaci aktivace

Snadná montáž – čelní přístup a vyznačený vstup pro kabel

Odolné provedení, k dispozici i **voděodolná varianta** AI-CPW-R-01

Možnost doplnění o **ochranný průhledný kryt ALCI**

Vysoká odolnost proti nechtěnému nebo úmyslnému spuštění

Záruka 5 let

Technické parametry

Napájecí napětí (smyčka):

Pohotovostní proud:

Rozměry (š × v × h):

Hmotnost:

Provozní teplota (provozní návrh):

Teplotní rozsah (dle EN 54-11):

Maximální vlhkost:

Krytí (IP):

18 – 40 VDC *

35 µA při 24 VDC

88 × 87 × 73 mm

160 g

-30 °C až +70 °C

-10 °C až +55 °C

93 % RH (nekondenzující)

IP42

Verze 1/2025