

VMMC100 – Prvek výstupní, 1x OUT (hlídaný výstup) (mini)

VMMC100 je kompaktní výstupní modul určený k vzdálenému ovládní pomocných zařízení v systémech požární signalizace.

Modul umožňuje řízení jednoho výstupního obvodu za použití externího napájení, přičemž zároveň zajišťuje monitorování výstupní kabeláže na přítomnost poruchy.

Využitím plně digitálního komunikačního protokolu Argus je dosaženo vysoké spolehlivosti a rychlé odezvy, i při využití smyčky s až **240 zařízeními**. Díky malým rozměrům lze modul snadno zabudovat do skříní nebo zařízení třetích stran. Stav zařízení je indikován **dvoubarevnými LED**.



Klíčové vlastnosti:

Integrovaný izolátor zkratu chrání smyčku EPS

Napájení **přímo ze smyčky** s minimální spotřebou energie

Monitorovaný výstupní obvod s možností externího napájení

Dvoubarevné LED indikující aktuální stav zařízení

Rychlá montáž pomocí zásuvných konektorů

Kompaktní provedení pro snadnou instalaci do jiných zařízení

Záruka 5 let

Technické parametry

Napájecí napětí (smyčka)

Proud v pohotovostním režimu

Proud v alarmovém stavu

Maximální zatížení výstupu

Rozměry (š × v × h)

Provozní teplota

Maximální relativní vlhkost

Hmotnost

15–40 VDC*

200 μ A @ 24 VDC

6 mA @ 24 VDC (1 červená LED)

2 A při 30 VDC

75 × 52 × 18 mm (bez úchytů)

-10 °C až +55 °C

95 % RH (nekondenzující)

160 g

*Poznámka: Pro správnou funkci LED je požadováno minimální napájení 18 VDC

Verze 1/2025