

VMMI100 – Prvek vstupní, 1x IN (hlídaný vstup) (mini)

VMMI100 je kompaktní vstupní modul určený k vzdálenému ovládání pomocných zařízení v systémech požární signalizace.

Modul umožňuje řízení **jednoho vstupního obvodu** za použití externího napájení, přičemž zároveň zajišťuje monitorování výstupní kabeláže na přítomnost poruchy.

Využitím plně digitálního komunikačního protokolu Argus je dosaženo spolehlivosti a rychlé odezvy, i při využití smyčky s až **240 zařízeními**. Díky malým rozměrům lze modul snadno zabudovat do skříní nebo zařízení třetích stran. Stav zařízení je indikován **dvoubarevnými LED**.



Klíčové vlastnosti:

Integrovaný izolátor zkratu chrání smyčku EPS

Napájení **přímo ze smyčky** s minimální spotřebou energie

Monitorovaný vstupní obvod s možností externího napájení

Dvoubarevné LED indikující aktuální stav zařízení

Rychlá montáž pomocí zásuvných konektorů

Kompaktní provedení pro snadnou instalaci do jiných zařízení

Záruka 5 let

Technické parametry

Napájecí napětí (smyčka)

Proud v pohotovostním režimu

Proud v alarmovém stavu

Rozměry (š × v × h)

Provozní teplota

Maximální relativní vlhkost

Hmotnost

15–40 VDC*

150 µA @ 24 VDC

6 mA @ 24 VDC (1 červená LED)

75 × 52 × 18 mm (bez úchytů)

-10 °C až +55 °C

95 % RH (nekondenzující)

160 g

*Poznámka: Pro správnou funkci LED je požadováno minimální napájení 18 VDC

Verze 1/2025