



GlassProtect Fibra

Drátový detektor tříštění skla

Ajax GlassProtect Fibra je miniaturní bezdrátový detektor tříštění skla určený pro zabezpečení prosklených ploch. Dvoufaktorová detekce tříštění skla výrazně eliminuje výskyt falešných poplachů. Detektor je připojen drátově k zabezpečovacímu systému Ajax pomocí zabezpečeného protokolu Fibra a dosah kabelového připojení je až 2000 metrů při připojení pomocí krouceného páru U/UTP kat.5. Je navržen pro použití v interiéru.

Hlavní funkce



Detekce rozbití skla do vzdálenosti až 9 metrů



2-faktorová detekce zamezující falešným poplachům



Vstupní kontakt pro připojení externího NC detektoru



Integrovaný teplotní senzor v mikroprocesoru



Odeslání zprávy o poplachu během 0.15 vteřiny



Certifikováno pro stupeň zabezpečení 2 dle ČSN 50131



Dosah drátového připojení až 2 000 m



Držák SmartBracket pro rychlou a snadnou montáž



Ochrana proti neoprávněné manipulaci (tamper)



Přidání zařízení do systému načtením QR kódu



Spojovací materiál pro montáž součástí balení

Technická specifikace

| | |
|--|---|
| Klasifikace: | Detektor rozbití skla |
| Typ zařízení: | Drátové |
| Použití: | Vnitřní prostředí |
| Kompatibilita: | Hub Hybrid |
| Detekční element: | Elektretový mikrofon |
| Citlivost detekce: | Nastavitelná (3 úrovně) |
| Detekční vzdálenost: | Až 9 m |
| Detekční úhel: | 180° |
| Připojení externího detektoru | Ano, NC |
| Drátová technologie Fibra: | Dosah komunikace se zařízeními - až 2 000 m Interval dotazování zařízení Hubem: 12 - 300 s Doručení poplachové zprávy: 0.15 s |
| Doporučený typ kabelu pro připojení detektoru: | Signální kabel (4x0,22 měděný) Kroucený pár U/UTP kat.5 (4x2x0,51) |

| | |
|--------------------------|--|
| Ochrana proti sabotáži: | Autentizace zařízení Upozornění na neoprávněnou manipulaci (Tamper) |
| Napájení: | 24 V DC, max 3 A |
| Přípustná vlhkost: | Až do 75% |
| Rozsah provozní teploty: | Od -10 °C do +40 °C |
| Rozměry: | 90,5 x 21 x 18,5 mm |
| Hmotnost: | 54 g |
| Stupeň krytí: | IP50 |
| Certifikace: | Stupeň zabezpečení 2, třída prostředí II dle EN 50131, CE |
| Záruka: | 24 měsíců od data prodeje (na baterii se záruka nevztahuje) |
| Životnost: | 10 let |

Obsah balení

1. Ajax GlassProtect Fibra
2. Držák SmartBracket
3. Montážní materiál
4. Uživatelská příručka



Autorizovaným master distributorem produktů Ajax pro Českou a Slovenskou republiku je společnost:

SAFE HOME europe, s.r.o. | Havlíčkova 1113/47 | Přerov | 750 02 | ČR |
tel.: +420 581 222 262 | info@smart-alarm.eu | www.smart-alarm.eu