



**MM100**



**MM102**



**MM105**



**MM106**

Typ	MM 100	MM 102	MM 105	MM 106
Max. mezera (mm)	12	20	20	50
Připojení				
svorkovnice	-	5	-	-
kabel (vodiče)	4	4	4	4
Délka přívodního kabelu	cca 30 cm	-	cca 30 cm	cca 45 cm
Typ kontaktu	NC	NC	NC	NC
Rozměry (mm)	Ø8x29	68x14x12	38x15x10	kontakt 150x40x15 magnet 58x80x30
Barva	bílá/hnědá	bílá/hnědá	bílá	hliník
Balení	10x1	10x1	10x1	1x1
Napájecí napětí		1 až 50 Vss		
Zatížitelnost kontaktů		500 mA maximálně		

**Řada MM 100****→ Jak objednávat**

MM100	Magnetický kontakt zapuštěný
MM100B	Magnetický kontakt MM 100 v hnědé barvě
MM102	Magnetický kontakt pro povrchovou montáž
MM102B	Magnetický kontakt MM 102 v hnědé barvě
MM105	Magnetický kontakt pro povrchovou montáž
MM106	Magnetický kontakt, hliníkový, pancéřovaný přívod

**Interlogix Česká republika, s.r.o.**Uzbecká 32  
625 00 Brno

Tel.: 05 - 47 42 48 48

Fax: 05 - 47 42 48 49

e-mail: [interlogix@interlogix.cz](mailto:interlogix@interlogix.cz)www: [www.interlogix.cz](http://www.interlogix.cz)

Na Zámecké 5

140 00 Praha 4 - Nusle

Tel./fax: 02 - 61 21 57 50

Tel.: 02 - 692 44 17

**Interlogix Europe & Africa**

Headquarters

Excelsiorlaan 28

B-1930 Zaventem

Tel.: +32 - 2 - 725 11 20

Fax.: +32 - 2 - 721 40 47

**Prodejní centra :** Baltské státy, Belgie, Česká republika, Dánsko, Francie, Irsko, Itálie, Jižní Afrika, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie, Východní Evropa

LFMM10020 Rev.2 0302/CZ

Aritech si vyhrazuje právo na změnu bez upozornění.  
Aritech je obchodní značka firmy Interlogix.