

AUDIOMODUL W-AM2000

Audiomodul W-AVM2000 dodá kamerovému bezpečnostnímu a dohlížecímu systému další rozměr : ZVUK. Zabudovaný kvalitní elektretový mikrofón s kompresním zesilovačem s extrémně širokým rozsahem regulace citlivosti a filtrem hluku (AKUSTICKÝ ZOOM) umožní snímat zvuk kompresoru i tikot hodin. Přestípnutím zkratovací spojky v přední části modulu lze optimalizovat šumové vlastnosti pro záznamové systémy s funkcí VOR (voice operated recording - spouštění záznamu zvukem). Dostatečné napětí na zkratuvzdorném výstupu s výstupní impedancí 600Ω umožňuje jednoduše (zapojením odporu paralelně k vstupu záznamového zařízení, případně výstupu modulu) přizpůsobit výstupní napětí audiomodul úrovní linkového i mikrofonního vstupu záznamového zařízení nebo monitoru. Konstrukce modulu a připojení přes svorkovnici na běžný vícežilový stíněný vodič umožňuje snadné použití v nových i starších kamerových systémech. Lze jej použít i samostatně k akustickému sledování. Malé rozměry umožňují skryté zabudování.

Technické vlastnosti:

Zabudovaný elektretový mikrofón 20Hz - 20kHz
Maximální zisk kompresního zesilovače: 62dB
Zisk pro systémy VOR: 53dB
Automatická regulace citlivosti: 50dB
Filtr hluku: - 20dB / 50 Hz
Výstupní odpor: 600Ω
Výstupní napětí: $1,2V_{\text{řs}}$, $R_z > 10k\Omega$
Výstupní napětí: $40mV_{\text{ef}}$, $R_z = 68\Omega$
Napájení: 9 - 16V = / 5mA max.
Ochrana proti přepólování
Připojení přes miniaturní svorkovnici
Zkratuvzdorný audiovýstup
Rozměry: 10×12×29mm
Zapojení svorkovnice, pohled zezadu, zleva:
zem – stínění, audiovýstup, + pól napájení



[Prodejce](#)