

# TECHNICKÝ LIST



## TANGIT ČISTIČ

ČISTICÍ PROSTŘEDEK PRO LEPENÉ SPOJE Z PVC-U\*, PVC-C\*\* A ABS\*\*\*

### Druh suroviny

Čistící prostředek na bázi acetonu a metyletylketonu

### Oblast použití

Čistící prostředek pro lepené spoje z PVC-U, PVC-C a ABS  
Nevhodný pro polyolefinové svážené spoje

### Balení

Láhve po 125 ml

Láhve po 1 l

### Zásilkové jednotky

TM 20 N = 20 lahví po 125 ml

TM 8 N = 12 lahví po 1 l

### Zvláštní vlastnosti

vynikající čistící schopnost

\* PVC-U = tvrdý PVC

\*\* PVC-C = chlorovaný PVC

\*\*\* ABS = acrylnitril-butadien-styren

### TECHNICKÉ ÚDAJE

**Surovina:** Aceton, metyletylketon

**Hustota (specifická hmotnost):** Cca 0,8 g/ml

**Spotřeba:** K vytvoření 100 lepených spojů je třeba zhruba následující množství čističe:

	DN	da/mm	Čistič Tangit/kg
	DN 25	32	0,5
	DN 32	40	0,7
	DN 40	50	0,9
	DN 50	63	1,1
	DN 65	75	1,3
<b>Hrubé rozměry:</b>	DN 80	90	1,4
	DN 100	110	1,7
	DN 125	140	2,1
	DN 150	160	2,5
	DN 200	225	4,5
	DN 250	280	6,5
	DN 300	315	10,2

### TECHNICKÉ POZNÁMKY KE ZPRACOVÁNÍ

Při prvním použití čističe je třeba po otevření uzávěru zatlačit tupým předmětem sítko bezpečnostní fólií až nadoraz do hrdla láhve.

#### Postup čištění:

Lepené plochy se nejprve očistí od hrubých nečistot. Při lepení trubek platí doporučení technických listů Tangitu PVC-U, PVC-C a ABS. Dočištění se provádí čističem Tangit. Čistič se nanese na bílý, nebarvící savý papír, např. kreповý, a očistí se jím suché lepené plochy tak, aby byly prosty mastnoty, nečistot a kluzných prostředků.

Papír je třeba po každém čištění vyměnit. Plochy očištěné čističem Tangit musí být před nanesením lepidla usušeny.

Led se odstraní opatrným zahřátím.

#### Lepení:

Při lepení trubek jsou závazná doporučení technických listů Tangitu PVC-U, PVC-C a ABS.

# TECHNICKÝ LIST

## TANGIT ČISTIČ

ČISTIČÍ PROSTŘEDEK PRO LEPENÉ SPOJE Z PVC-U\*, PVC-C\*\* A ABS\*\*\*

### ZVLÁŠTNÍ DOPORUČENÍ

I zde je třeba dbát doporučení technických listů Tangitu. Při dotazech je vám k dispozici telefonický servis.

### BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Chránit před otevřeným ohněm a jiskrami. Elektrické přístroje je třeba vypnout. Nádoby skladovat na dobře větraném místě. Před svářením odstranit výpary ředidel z potrubí, pracovních místností a šachet. Potrubí nejprve napustit vodou a propláchnout, resp. profouknout. Během zasychání potrubí neuzavírat. Při kontaktu s očima je nutno je důkladně vypláchnout vodou a konzultovat s lékařem. Zabránit úniku do kanalizace.

Při práci s Tangitem je třeba dbát např. předpisů Nařízení o nebezpečných látkách a BGI 621 „ředidla“.

### SKLADOVÁNÍ

Čistič lze skladovat nejméně 24 měsíců od data plnění. Datum plnění a číslo šarže jsou vytištěny na dně láhve.

### LIKVIDACE

Zbytky výrobku likvidovat jako zvláštní odpad.

Odpadní klíč: 080406 (kód EAK)

Prázdňá balení recyklovat.

### NEBEZPEČÍ

- Dráždí oči a dýchací cesty
- Při použití se mohou tvořit výbušné/snadno zápalné páry/směsi se vzduchem
- Opakovaný kontakt může způsobit vysušení nebo praskání pokožky
- Výpary mohou způsobit ospalost nebo nevolnost

### BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ

- Chraňte před dětmi
- Nádoby skladovat na dobře větraném místě
- Chránit před zápalnými zdroji – nekouřit
- Při zasažení očí je ihned důkladně vypláchnout vodou a konzultovat s lékařem
- Při požití ihned vyhledat lékařskou radu a ukázat balení nebo etiketu
- Nedýchat výpary ředidel
- Používat jen v dobře větraných prostorách

## UPOZORNĚNÍ

Při zpracování tohoto technického listu jsme vzali ohled na současný stav technického vývoje podle našich zkušeností.

VbF: B

F X

F = snadno zápalné Xi = dráždivé

Pozor: Výše uvedené údaje mohou být jen obecnými doporučeními. Vzhledem k podmínkám zpracování a užití, které leží mimo oblast našeho vlivu, a mnohosti různých materiálů doporučujeme v každém případě provést nejprve dostatečný počet vlastních pokusů. Proto nelze z údajů uvedených v tomto listě vyvodit ručení za konkrétní výsledky použití. V rámci našich prodejních podmínek přebíráme záruku za trvale neměnnou vysokou kvalitu našeho výrobku.

## DISTRIBUTOR

**Henkel ČR spol. s r.o.**

U Průhonu 10

170 04 Praha 7

tel.: 220 101 101

www.tangit.cz